



**DRIEVOUDIG
GECERTIFICEERDE
BESCHERMING VOOR
MAXIMALE BEVEILIGING
VAN KOSTBAARHEDEN**




TRIDENT

BESCHERMING TEGEN INBRAAK,
BRAND EN EXPLOSIES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- De Trident-serie is onafhankelijk gecertificeerd voor drie soorten risico's:
 - ECB•S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 Grade III–VI.
 - SP gecertificeerde brandwerendheid volgens NT Fire 017 – 60 Paper; voor 60 minuten durende brandbeveiliging voor documenten.
 - ECB•S gecertificeerde bescherming tegen explosies volgens EN 1143-1 Grade III–VI EX.
- Elke Grade bestaat uit acht modellen met een inhoud variërend van 111 tot 1.117 liter.
- De kluis is naar wens in te richten met (systeem)leg borden, een uitschuifbare lade en afsluitbaar binnenvak.
- Ruime keuze aan sleutel-, combinatie- of elektronische sloten.
- Ergonomisch ontworpen, zodat de inhoud van de kluis volledig toegankelijk is als de deur 90° openstaat.
- Model 595 kan worden uitgerust met maximaal twee kolommen met safeloketten, model 905 met drie en model 1115 met vier.
- Verkrijgbaar met links- of rechtsdraaiende deur.



TRIDENT

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Uitw. hoogte (mm)	Uitw. breedte* (mm)	Uitw. diepte** (mm)	Inw. hoogte (mm)	Inw. breedte** (mm)	Inw. diepte (mm)	Capaciteit (liter)	Gewicht (kg) Kl III	Gewicht (kg) Kl IV	Gewicht (kg) Kl V	Gewicht (kg) Kl VI	Aantal deuren
M-110	790	730	560	620	560	320	111	540	560	595	635	1
M-170	920	730	640	750	560	400	168	670	695	740	790	1
M-210	920	730	740	750	560	500	210	745	775	825	880	1
M-310	1270	730	740	1100	560	500	308	970	1005	1075	1150	1
M-415	1470	810	740	1300	640	500	416	1180	1225	1310	1400	1
M-595	1850	880	740	1680	710	500	596	1530	1590	1695	1810	1
M-905	1850	1250	740	1680	1080	500	907	1990	2060	2195	2350	2
M-1115	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2295	2380	2535	2710	2

* Exclusief het uitsteken van het scharnier (25 mm). ** Exclusief het uitsteken van het handvat (65 mm). *** Breedte exclusief legbordsteuntjes. Binnenbreedte wordt met 20 mm verkleind.

SLOTOPTIES

U kunt kiezen uit een reeks van EN 1300 gecertificeerde sleutel-, combinatie-, en elektronische sloten.

GRADE III

Er moet standaard ten minste één slot van klasse B volgens EN 1300 worden gemonteerd. Optioneel kan een tweede slot worden toegevoegd.

GRADE IV & V

Er moeten standaard ten minste twee sloten van klasse B volgens EN 1300 worden gemonteerd.

GRADE VI

Er moeten standaard ten minste twee sloten van klasse C volgens EN 1300 worden gemonteerd. Optioneel kan er onder bepaalde voorwaarden een derde slot worden gemonteerd.

OVERIGE OPTIES

- SDL 2000: er kunnen twee kolommen worden gemonteerd in model 595, drie in model 905 en vier in model 1115.
- Optionele bescherming tegen diamantboren (CD): extra EN 1143-1 certificering van ECB+S voor de Grades IV tot VI. Let op: Door de diamantboorbescherming vervalt de certificering van de brandwerendheid.
- DOCT alarmsysteem met ingebouwde schok-, thermische en seismische detectiesensoren. Beschikbaar in twee niveaus: standaard risico en hoog risico.
- Voorbereid op aansluiting van VdS-gecertificeerd alarm en de mogelijkheid tot aansluiting van een seismische sensor bij plaatsing van safe loketten in de kluis.

TESTEN



INBRAAKCERTIFICERING: GRADE III-VI, EN 1143-1 (ECB+S)

Een selectie aan veelgebruikt inbraakgereedschap werd ingezet om het weerstandsniveau van de Trident te testen. Het gereedschap varieert van een basisuitrusting (o.a. hamers en eenvoudige boormachines) tot en met geavanceerde thermische en elektrische apparatuur zoals oxy-acetyleenbranders en slijptollen.



EXPLOSIEVENCERTIFICERING: GRADE III EX-VI EX, EN 1143-1 (ECB+S)

Trident is ook goedgekeurd voor weerstand tegen explosieven – een bijzonder hoog beschermingsniveau voor uw waardevolle bezittingen.



BRANDCERTIFICERING: NT FIRE 017-60 PAPER (SP)

Bovendien beschermt Trident documenten, tot een uur lang, tegen de gevolgen van brand. Bij de test werd de kluis in een oven geplaatst en verhit tot zo'n 1000 °C: de documenten in de kluis raakten niet beschadigd.

Geautoriseerde dealer

nauta.com
info@nauta.com
+31 (0)342-455000